





BINARI SECONDARI - CATENARIA DA 220 mmq A C.P. FISSA costituita da: - N°1 FUNE DA 120 mmq cad orm. fissa al tiro di daN 819 alla temperatura di 15° d

TUTTE LE SOSPENSIONI SONO COLLEGATE AI TREFOLI ALLUMINIO

alla linea guida TE RFI DMA LG IFS 8 B

- l'impianto sarà dotato della segnaletica di cui

- N°1 FILO DA 100 mmq cad regolato al tiro di daN 750





RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR**

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

IMPRESA ESECUTRICE:



NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA

TRATTA:PALERMO N.-GIACHERY-POLITEAMA

TRATTA FIERA-POLITEAMA:PIANO DI ELETTRIFICAZIONE

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA

PROGETTAZIONE: ATI (Associazione Temporanea d'Imprese)





	(Mandante)					
Data	Approvato					

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
Α	Prima emissione	P.FAZIO	13/09/2010	V.MORELLI	13/09/2010	S.ESPOSITO	13/09/2010
			,.,,				,
В	Emesso a seguito istruttoria ITALFERR	P.FAZIO	19/09/2011	V.MORELLI	19/09/2011	S.ESPOSITO	19/09/2011
	Emesso a seguito istruttoria ITALFERR	P.FAZIO		V.MORELLI		S.ESPOSITO	
C	RS07-1W01_11_0000298		10/11/2011		10/11/2011		10/11/2011