Istradamenti

Caratteristiche generali			
Numero d'ordine	Nome/opzione	Segnali bassi (Sb) comandati	
1	2	3	
1	11-10	11	
2	11-12	11	
3	13-10	13	
4	13-12	13	
5	15-10	15	
6	15-12	15	
7	17-14	17	
8	17-16	17	
9	19-16	19	
10	19-18	19	
11	21-16	21	
12	21-18	21	
17	23-16	23	
18	23-18	23	
19	25-16	25	
20	25-18	25	

	Condizi	oni per la	formazione	ed il blocca	amento	
Incompatibilità (1)	Zone Incluse	P.L. di stazione (2)		o deviatoi 2)	Sb sul percorso (2)	Funzioni a riposo
			Percorso	Laterali		(3)
1	2	3	4	5	6	7
	01-03	-	<u>01</u> - <u>05</u> -07	-	-	-
	01-03	-	01- <u>05</u> -07	-	-	_
	01-03-I	-	<u>07-05-01</u>	-	-	-
	01-03-I	-	01- <u>05</u> - <u>07</u>	ŀ	-	1
	01-03-II	-	<u>01</u> -05	-	-	-
	03-II	-	01-05	-	-	-
	03	-	10	-	-	-
	03-I	-	<u>10</u>	-	-	-
	03-I	-	10-08-06	-	-	-
	03-II	-	<u>06</u>	08	-	-
VEDI	03-I	_	<u>08</u> -04-11	06	_	-
TABELLA	03-II	-	11-08-04		-	1
SPECIFICA	03-I	-	<u>11</u> - <u>08</u> -04	06	-	-
	03-II	-	<u>11</u> -08-04	-	-	_
	02-03-I	-	<u>02-08-04</u>	06	-	-
	02-03-II	-	06-08- <u>04</u> - <u>02</u>	-	-	-

Occupazione Sb Condizioni per la liberazione dell'istradamento						
U.A. con liberazione C.d.B.	Punto iniziale	P.L. (U.	A. su C.d.B.)	Deviatoi (U.A. su C.d.B.) (4)		
	Transitato su C.d.B. Percorso In zona di stazionamento		Laterali	Su stazionamento		
1	1	2	3	4	5	
17	17-15	-	-	_	-	
17	17-15	-	-	-	-	
16	16-15	-	-	-	-	
16	16-15	_	-	_	-	
102	102-15	_	-	_	-	
102	102-15	_	-	_	-	
28	28-27	-	-	-	-	
28	28-27	_	-	_	-	
30	30-29	_	-	_	-	
30	30-29	_	-	08 (23)	-	
32	32-31	-	-	06(29)	-	
32	32-31	-	-		-	
33	33-31	-	-	06 (29)	-	
33	33-31	_	-	_	-	
21	21-22	-	-	06 (29)	-	
21	21-22	-	-	-	-	

Note		
Numero	Descrizione	
(1)	Per le incompatibilità (all'occorrenza dettagliate in tabelle specifiche) viene indicato il C.d.B. (di U.A.) sul quale si libera l'incompatibilità, o il P.f. se l'incompatibilità si libera con il P.f Non vengono indicate le incompatibilità per deviatoio	
(2)	Per il deviatoio è richiesta anche la condizione di "chiave MMD" introdotta, inoltre, per ACS gli enti sono richiesti nella condizione "Non Escluso".	
(3)	Per la condizione nMD-LB vedi apposita tabella.	
(4)	l deviatoi di percorso di regola si liberano con l'abbandono in successione da parte del treno del C.d.B. che li comprende; l'intersezione (deviatoio fittizio) si libera con l'abbandono del C.d.B. che garantisce la traversa limite.	

COMUNE DI PALERMO







IMPRESA ESECUTRICE:



PROGETTO ESECUTIVO

PRIMO LOTTO FUNZIONALE CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA

FIERA SAMPOLO

TABELLA DELLE CONDIZIONI ISTRADAMENTI SINISTRI

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA

R S 7 2 0 1 E Z Z T T T I S 0 2 0 3 0 0 9 B 1:100

PROGETTAZIONE: ATI (Associazione Temporanea d'Imprese)





grappo oco
(Mandante

Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
Emissione	ŒÓ^ e	20.07.10	M.Mascherucci	22.07.10	S. Esposito	12.01.10
Emissione	ŒÉÓ^ e	19.09.11	M.Mascherucci	19.09.11	S. Esposito	19.09.11

File: RS7201EZZTTIS0203009A

n. Elab.: